



Escaleras telescópica de aluminio

Escalísima plus

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK

ESCALÍSIMA PLUS



*SICURKIT **opcional** que permite subir hasta el último peldaño*

ESCALERA TELESCÓPICA TRANSFORMABLE

Escalera fabricada en aluminio nervado para uso profesional y doméstico.

Articulaciones de aluminio reforzadas para posicionarla en apoyo o en tijera.

Sus tacos antideslizantes le confieren mayor adherencia a la superficie y evitan cualquier posible deslizamiento.

Escalísima Plus está dotada con base estabilizadora obligatoria conforme a la Normativa EN131.

Bisagra de posicionamiento rápido que permite:

- Apertura/cierre de la escalera en posición de tijera, girando la articulación
- Bloquear la escalera en posición de tijera para que no se mueva
- Apertura/cierre de la escalera en posición de apoyo a pared




Gancho de posicionamiento rápido en los laterales de los montantes que permiten estirar y replegar los tramos para alcanzar la altura deseada en apoyo, en tijera y en desnivel



OBLIGATORIO el uso del estabilizador en posición de apoyo a partir de 3 m de altura



Bandeja portaherramientas de polipropileno incluida



Abierta puede trabajar en apoyo, tijera o en desnivel. Cerrada es muy compacta y se puede transportar fácilmente incluso en maleteros



Se puede posicionar en tijera o en apoyo



Incluye Sveltbag

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Distancia entre peldaños: 28 cm
- Sección de los peldaños: 27 x 27 mm
- Perfil interno: 63 x 27 mm
- Perfil externo: 70 x 31 mm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Ganchos de bloqueo de acero recubierto de nylon
- Bisagras de posicionamiento rápido de aluminio ref.
- Plataforma porta-objetos de polipropileno
- Tacos antideslizantes de PVC
- Incluye Sveltbag

REF	Nº Peldaños	Altura cerrada (m)	Altura en tijera (m)	Altura extendida (m)	Ancho base (cm)	Peso (kg)
ESCP8E	8+8	1,22	1,91	4,01	63	12,00
ESCP10E	10+10	1,50	2,44	5,15	63	14,20
ESCP12E	12+12	1,78	2,94	6,25	75	17,50

