



FENCE LINK

BARRERA DE PROTECCIÓN
FENCE LINK 150

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK



Safeway360



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Barrera industrial de seguridad y protección fabricada en polímero flexible con refuerzo y altura regulable: el LINK.
El usuario puede regular directamente la altura del refuerzo más baja según las áreas de impacto más críticas que se desean proteger y el tipo de montacarga utilizado.
Disponible en dos versiones para estantería de cabecera individual y doble.
Diseño en arco, sin esquinas ni salientes, evita el riesgo de enganchar y volcar la carga de los montacargas.
- Protección a media altura para zonas con tráfico pesado.
- Previene daños en el suelo y reduce costes de reparación.
- Montaje fácil y rápido en espacios interiores y al exterior.
- Resistencia química y a los rayos UV.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Protección de los muelles de carga en fábricas, centros logísticos, industrias, etc.
- Protección para estanterías.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones estándares: 1100 x 550 o 2400 x 550 mm.
- Posibilidad de hacerlo también a medida.




FE LINK 1100x550

Length 1.100 mm
 Packing unpacked on pallet
 Colour **B** **M**



FE LINK 2400x550

Length 2.400 mm
 Packing unpacked on pallet
 Colour **B** **M**



Servicio integral

de seguridad avanzada

PARA FLUJOS DE TRABAJO INDUSTRIALES

Contacto

+34 620 526 473

info@safeway360.com
Carrer Aumet, 66
17460 Celrà, Girona

Safeway360.com



Safeway360

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK

FICHA TÉCNICA

Safeway360