



Safeprojector SP-080

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK



Datos técnicos

Modelo	SP-080
Nombre	Safeprojector SP-080
Distancia de proyección	6-30 m (en función de la iluminosidad ambiente)
Marca de fabricante lámpara	OSRAM LED
Potencia iluminación	80 W LED
Vida útil fuente alimentación	50.000 h
Luminosidad	8.000 Lm
Temperatura de color	8.000 K
Tamaño lámpara	55/30 mm
Ángulo de haz	20 grados
Material Carcasa	Aleación de alta calidad de aluminio
Voltaje	AC85-265 V
Potencia	80 W
Grado protección	IP-65
Peso	2,8 Kg
Tamaño proyector	15 x 14 x 38 cm
Tamaño caja transporte	27 x 21 x 43 cm
Rango térmico de trabajo	-10°C a +45°C

Características principales

- Puede proyectar una señal logo o patrón, el contenido de la proyección se puede personalizar, puede cambiar manualmente el patrón.
- Alta reproducción cromática.
- Fuerte disipación de calor.
- Bajo consumo de energía.
- Baja atenuación de la luz.
- Toda la carcasa de aleación de aluminio, alta resistencia estructural, acabado en pintura negra.
- Proyector a prueba de agua IP65, se puede instalar directamente en el exterior, radiador de aluminio forjado en frío, para que el chip esté siempre fresco, maximice la iluminación del chip y alargue en gran medida la vida útil del chip.
- Lente gran angular de 4 chips, longitud de imagen clara y natural, longitud de la imagen 50%, área de imagen 1 veces.
- Impermeable

Aplicaciones principales

- Señalización de seguridad.
- Imagen corporativa en centros de trabajo.
- Usos comerciales en centros y locales comerciales diversos y en salas de exposiciones.

Normativa

CE: 2014/30/EU (cert. no. ST20191108442-EMC)
LVD: 2014/35/EU (cert. no. ST20191108442-LVD)
RoHS: 2011/65/EU (cert. no. ST20191108442-ROHS)