



Puerta esclusa Safegate Pivotante S10 SW360-SG S10

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK



Características principales

La Safegate S10 es una puerta de seguridad pivotante diseñada para optimizar la seguridad y eficiencia en entornos industriales como almacenes y plantas de producción. Esta barrera facilita la transferencia segura de mercancías entre niveles, reduciendo el riesgo de caídas. Con un mecanismo de inclinación avanzado, se integra fácilmente en instalaciones existentes para garantizar un flujo de trabajo eficiente. Complementando esta funcionalidad, la serie Safegate Pivotante S10, una compuerta de carga giratoria eleva parcialmente su parte móvil sobre la mercancía, ofreciendo una solución flexible y segura para la manipulación de cargas. Fabricada con materiales de alta calidad, asegura durabilidad y fiabilidad, reduciendo mantenimiento y tiempo de inactividad.

Datos técnicos

Ancho	1600, 2000, 2400, 3000 mm
Profundidad	2250, 2430, 3477 mm
Altura	2150, 2528, 2650, 2890, 2900, 3040, 3275 mm
Ancho del palé	1200, 1600, 2000, 2600 mm
Tipo de material	Recubrimiento en polvo RAL 1028
Altura de palé	1600 mm

Aplicaciones principales

La puerta de seguridad Safegate Pivotante S10 es una solución versátil que se puede utilizar en diversas industrias, entre ellas:

- Centros logísticos.
- Instalaciones de almacenamiento.
- Naves de producción.
- Sitios de construcción.
-