



Puerta esclusa

Safegate Guillotina S30HI

SW360-SG S30HI

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK



Características principales

La puerta vertical de seguridad para industria Safegate S30HI es una solución de seguridad diseñada para optimizar el flujo de trabajo en entornos industriales. Su mecanismo de elevación vertical permite un acceso eficiente en espacios confinados, facilitando la manipulación de cargas voluminosas. Además, su diseño robusto y la posibilidad de personalización la hacen ideal para diversas aplicaciones industriales, garantizando siempre la máxima seguridad y funcionalidad.

Datos técnicos

Ancho	1600, 2000, 2400 mm
Profundidad	1700, 1963, 2218, 2250, 2430, 3477 mm
Altura	2650, 2890, 2900, 3040, 3275 mm
Ancho del palé	1200, 1600, 2000 mm
Profundidad del palé	1200 mm
Tipo de material	Recubrimiento en polvo RAL 1028
Altura de palé	1600 mm

Aplicaciones principales

La puerta esclusa Safegate Guillotina S30HI es versátil y adecuado para una variedad de industrias, que incluyen:

- Centros logísticos
- Instalaciones de almacenamiento
- Naves de producción
- Sitios de construcción