



# Puerta esclusa

## Safegate Barrera 90° SW360-SG S90

SAFETY  
SOLUTIONS  
FOR A SAFE  
WORK



### Características principales

La puerta de seguridad Safegate Barrera 90° tiene una compuerta tipo barrera, ideal para el desplazamiento eficiente de mercancías hacia la izquierda o derecha inmediatamente después de abrir la carga. Equipada con barreras superiores retráctiles que incluyen los controles integrados, esta solución facilita el manejo del sistema completo. Gracias a su diseño retráctil, los requisitos de altura de instalación se reducen significativamente, optimizando el espacio y mejorando la eficiencia operativa.

### Datos técnicos

Ancho	1600, 2000, 2400 mm
Profundidad	1600, 1700, 1963, 2218, 2250, 2430 mm
Altura	2089, 2150, 2528, 2650, 2890, 2900, 3040 mm
Ancho del palé	1200, 1600, 2000, 2600 mm
Profundidad del palé	1200, 1300, 1400, 2700 mm
Tipo de material	Recubrimiento en polvo RAL 1028
Altura de palé	1600, 1800, 2000, 2200, 2400 2600 mm

### Aplicaciones principales

La puerta esclusa Safegate Barrera 90° es ideal para industrias y entornos como:

- Almacenes con vías para grúas u obstáculos elevados.
- Instalaciones de producción con limitaciones espaciales únicas.
- Obras de construcción que manipulan cargas elevadas o pallets altos.
- Centros logísticos que requieren soluciones de seguridad a medida.