



Escalera articulada plegable multiusos

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK



Características principales

- Escalera multiusos, fabricada en aluminio extruido. Esta escalera tiene la particularidad de que se pliega ocupando muy poco espacio en su almacenaje presenta diferentes posiciones de trabajo: Apoyo a pared, posición de tijera y banco de trabajo.
- La escalera 1 tramos de aluminio está homologada conforme cumple la norma europea EN131 .

Aplicaciones principales

- Escalera profesional ideal para trabajos en construcción, mantenimiento, limpieza de fachadas, y acceso a techos. Además, su ligereza y facilidad de transporte la convierten en una opción conveniente para el uso diario en obras y proyectos que requieren movilidad.

Datos técnicos

Nombre Escalera articulada plegable

Ancho de subida 34,4 cm

Distancia entre peldaños 28 cm

Peldaños antideslizantes 30 x 30 mm

Capacidad de la escalera 120 kg

Perfil de los montantes 60 x 25 mm

REF.	Altura en tijera (m)	Altura extendida (m)	Altura de la plataforma (m)	Altura cerrada (m)	Ancho base (cm)	Peso (kg)
LAD12	1,53	3,46	0,90	0,95	70	11,00
LAD16	2,20	4,70	-	1,25	64	16,00



LAD12



LAD16