



Safeprojector SP-600

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK



Características principales

- Carcasa de metal de aleación de aluminio, alta resistencia estructural, tratamiento de horneado de pintura u oxidación por arena en sala de exposiciones.
- La tecnología de aire frío puede mantener la temperatura óptima del chip en todo momento maximizando su durabilidad
- Lente gran angular, con imágenes claras y naturales, longitud de imagen un 50% más larga y área de imagen 1 vez más grande.
- El logo se puede proyectar rotado o permanecer fijo, con control de interruptor, y la dirección de proyección de las lámparas puede ajustarse a voluntad.
- Se puede proyectar un logo/imagen, el contenido de la proyección puede ser personalizado, y el gobo puede cambiarse manualmente.
- Proyector a prueba de agua con clasificación IP67

Datos técnicos

Modelo	SP-600
Nombre	Safeprojector SP-600
Distancia de proyección	30-40 m (en función de la iluminosidad ambiente)
Marca de fabricante lámpara	Osram Chip
Potencia iluminación	400 W LED
Vida útil fuente alimentación	50.000 h
Flujo luminoso	40.000 Lm
Temperatura de color	7.500 K
Tamaño de la tarjeta de logo	53/50 mm
Ángulo de haz	20 grados
Material Carcasa	Aleación de aluminio de alta calidad
Voltaje	AC 100 a 240V
Grado protección	IP67
Peso	20 Kg
Tamaño de la luz	41X23X36 cm
Tipo de fuente de alimentación	Controlador Meanwell

Aplicaciones principales

- Señalización de seguridad.
- Imagen corporativa en centros de trabajo.
- Usos comerciales en centros y locales comerciales diversos y en salas de exposiciones.

Normativa

CE: 2014/30/EU (cert. no. ST20191108442-EMC)

LVD: 2014/35/EU (cert. no. ST20191108442-LVD)

RoHS: 2011/65/EU (cert. no. ST20191108442-ROHS)

