# Dispositivo anticaídas retráctil
## V-TEC MINI 1.8 m

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK

## Características principales

Basada en las necesidades de los usuarios, la serie V-TEC de limitadores de caída personales proporcionará a sus trabajadores la seguridad que necesitan con un diseño compacto y ligero, para que realicen su trabajo con la comodidad y el rendimiento que exigen.

## Aplicaciones principales

Retráctil recomendado para su uso en trabajos de altura. Industria en general, construcción, gas y petróleo.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Nombre | 1.8 m |
| Carcasa | Policarbonato |
| Componentes metálicos | Acero o aluminio |
| Línea de vida | HMPE de 17 mm de ancho / 1.4 mm de grosor |
| Peso | Véanse en las tablas |
| Longitud | 647.2 - 747.3 mm |
| Anchura | 76.2 mm |
| Profundidad | 56.70 mm |
| Absorbedor de energía | Banda rasgable de 1200 mm |
| Capacidad | 35 - 140 kg |
| Homologación | EN 360 , DIN 19437 |

**V-TEC PFL 1.8 m de cinta**

| *Número de referencia* | *Mosquetón* | *Peso* |
|---|---|---|
| VTOHW-011-DH-E | AL36CLS | 1.33 kg |
| VTOHW-011-DM-E | 36CLS | 1.45 kg |
| VTOHW-011-DE-E | 36CS | 1.31 kg |
| VTOHW-011-DC-E | ALTAKS | 1.02 kg |

| AL36CLS | 36CLS | 36CS | ALTAKS | Mosquetón superior |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio<br>60 mm de apertura | Acero<br>50 mm de apertura | Acero<br>21 mm de apertura | Aluminio<br>Cierre triple<br>19 mm de apertura | Aluminio<br>Cierre triple<br>20 mm de apertura |

# Dispositivo anticaídas retráctil
## V-TEC MINI 3 m

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK

## Características principales

Basada en las necesidades de los usuarios, la serie V-TEC de limitadores de caída personales proporcionará a sus trabajadores la seguridad que necesitan con un diseño compacto y ligero, para que realicen su trabajo con la comodidad y el rendimiento que exigen.

## Aplicaciones principales

Retráctil recomendado para su uso en trabajos de altura. Industria en general, construcción, gas y petróleo.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Nombre | 3 m |
| Carcasa | Policarbonato |
| Componentes metálicos | Acero o aluminio |
| Línea de vida | HMPE de 19 mm de ancho / 1.75 mm de grosor |
| Peso | Véanse en las tablas |
| Longitud | 653.8 - 753.9 mm |
| Anchura | 88.9 mm |
| Profundidad | 56.70 mm |
| Absorbedor de energía | Banda rasgable de 1200 mm |
| Capacidad | 35 - 140 kg |
| Homologación | EN 360 |

**V-TEC PFL 3 m de cinta**

| *Número de referencia* | *Mosquetón* | *Peso* |
|---|---|---|
| VTOHW-031-DH-E | AL36CLS | 1.58 kg |
| VTOHW-031-DM-E | 36CLS | 1.71 kg |
| VTOHW-031-DE-E | 36CS | 1.52 kg |
| VTOHW-031-DC-E | ALTAKS | 1.27 kg |