Poste barrera con cierre triangular
SW360-460FB_DB703_W1A

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK



Características principales

Poste barrera desmontable fabricado en acero galvanizado de alta resistencia con acabado. Incorpora un sistema de cierre triangular conforme a DIN 3223 y un pestillo autobloqueante que garantiza una utilización sencilla, segura y duradera en exteriores.

Datos técnicos

Referencia	SW360-460FB_DB703_W1A
Material	Acero galvanizado
Diámetro del tubo	Ø60 mm
Altura sobre el suelo	900 mm
Sistema de cierre	Cerradura triangular según DIN 3223
Mecanismo	Pestillo autobloqueante
Instalación	Extraíble mediante casquillo empotrado
Casquillo de suelo	Galvanizado en caliente
Profundidad empotramiento	Aprox. 400 mm bajo el nivel del suelo
Roseta de suelo	Incluida
Acabado	Galvanizado en caliente y revestimiento gris mate DB 703
Color	Gris mate DB 703
Señalización	Tres bandas blancas
Uso	Interior y exterior
Versiones disponibles	Fijo para hormigonar Fijo con placa base

Aplicaciones principales

- Control de acceso en aparcamientos.
- Protección de zonas peatonales.
- Delimitación de espacios urbanos.
- Accesos a edificios corporativos.
- Centros históricos y espacios representativos.
- Instalaciones comerciales e industriales.
- Protección de infraestructuras y mobiliario urbano.